

Modus: Unterschiede, Im Kontext

Linke Datei: D:\Software, Handbücher etc\Rasp\Shaarli\Shaarli-Template\tpl\default\linklist.html.ori

Rechte Datei: D:\Software, Handbücher etc\Rasp\Shaarli\Shaarli-Template\tpl\default\linklist.html

165	<code>&lt;span class="linklist-link"&gt;{\$value.title}&lt;/span&gt;</code>	=	165	<code>&lt;span class="linklist-link"&gt;{\$value.title}&lt;/span&gt;</code>
166	<code>&gt;&gt; span&gt;</code>		166	<code>&gt;&gt; span&gt;</code>
166	<code>&lt;/a&gt;</code>		166	<code>&lt;/a&gt;</code>
167	<code>&lt;/h2&gt;</code>		167	<code>&lt;/h2&gt;</code>
168	<code>&lt;/div&gt;</code>		168	<code>&lt;/div&gt;</code>
169			169	
170	<code>{if="\$value.description"}</code>		170	<code>{if="\$value.description"}</code>
171	<code>&lt;div class="linklist-item-description"&gt;</code>	<>	171	<code>&lt;div class="linklist-item-description" style="display: none;"&gt;</code>
172	<code>{ \$value.description }</code>	=	172	<code>{ \$value.description }</code>
		- +	173	<code>&lt;br&gt;&lt;a href="{ \$value.shorturl }" title="{ \$strPermalink }"&gt;</code>
			174	<code>{if="!\$hide_timestamps    \$is_logged_in"}</code>
			175	<code>{ \$updated=\$value.updated_timestamp ? \$strEdited.format_date(\$value.updated) : \$strPermalink }</code>
			176	<code>&lt;span class="linkdate" title="{ \$updated }"&gt;</code>
			177	<code>&gt;&gt; "&gt;</code>
			178	<code>&lt;i class="fa fa-clock-o"&gt;&lt;/i&gt;</code>
			179	<code>{ \$value.created format_date }</code>
			180	<code>{if="\$value.updated_timestamp"}*{/if}</code>
			181	<code>&amp;mi ddot;</code>
			182	<code>&lt;/span&gt;</code>
			183	<code>{/if}</code>
			184	<code>{ \$strPermalinkLc }</code>
			185	<code>&lt;/a&gt;</code>
173	<code>&lt;/div&gt;</code>	=	185	<code>&lt;/div&gt;</code>
		- +	186	
174	<code>{/if}</code>	=	187	<code>{/if}</code>
175			188	
176	<code>&lt;div class="linklist-item-infos clear"&gt;</code>		189	<code>&lt;div class="linklist-item-infos clear"&gt;</code>
177	<code>{if="\$value.tags"}</code>		190	<code>{if="\$value.tags"}</code>
178	<code>&lt;div class="linklist-item-tags"&gt;</code>		191	<code>&lt;div class="linklist-item-tags"&gt;</code>
179	<code>&lt;i class="fa fa-tags"&gt;&lt;/i&gt;</code>		192	<code>&lt;i class="fa fa-tags"&gt;&lt;/i&gt;</code>
218	<code>&lt;i class="fa fa-thumb-tack"&gt;&lt;/i&gt;</code>	=	231	<code>&lt;i class="fa fa-thumb-tack"&gt;&lt;/i&gt;</code>
219	<code>&lt;/span&gt;</code>		232	<code>&lt;/span&gt;</code>
220	<code>&lt;/span&gt;</code>		233	<code>&lt;/span&gt;</code>

Linke Datei: D:\Software, Handbücher etc\Rasp\Shaarli\Shaarli-Template\tpl\default\linklist.html.ori

Rechte Datei: D:\Software, Handbücher etc\Rasp\Shaarli\Shaarli-Template\tpl\default\linklist.html

(Fortsetzung)

221	</div>	<>	234	</div>
222	{/if}		235	{/if}
223	{/if}		236	{/if}
224	<a href="{Svalue.shorturl}" title="{SstrPer	<>		
	» malink}">			
225	{if="!\$hide_timestamps    \$is_logged_in"			
226	{Supdated=Svalue.updated_timestamp ? \$st			
	» rEdited. format_date(Svalue.updated) : \$strPermalink}			
227	<span class="linkdate" title="{Supdated}			
	» ">			
228	<i class="fa fa-clock-o"></i>			
229	{Svalue.created format_date}			
230	{if="Svalue.updated_timestamp"}*{/if}			
231	&mi ddot;			
232	</span>			
233	{/if}			
234	{SstrPermalinkLc}			
235	</a>		237	
236	<div class="pure-u-0 pure-u-lg-visible">	=	238	<div class="pure-u-0 pure-u-lg-visible">
237	{if="isset(Svalue.link_plugin)"}		239	{if="isset(Svalue.link_plugin)"}
238	&mi ddot;		240	{if="isset(Svalue.link_plugin)"}
239	{Slink_plugin_counter=count(Svalue.link_		241	&mi ddot;
240	» plugin)}		242	{Slink_plugin_counter=count(Svalue.link_
	{loop="Svalue.link_plugin"}		243	» plugin)}
241	{Svalue}		244	{loop="Svalue.link_plugin"}
242	{if="Slink_plugin_counter - 1 != \$count		244	{Svalue}
	» ter"}&mi ddot;{/if}		245	{if="Slink_plugin_counter - 1 != \$count
244	{/loop}		246	» ter"}&mi ddot;{/if}
245	{/if}		247	{/loop}
246	</div>		248	{/if}
247	</div><div	<>	249	</div>
248	{ignore}do not add space or line break betwe			
	» en these div - Firefox issue{/ignore}			
249	class="linklist-item-infos-url pure-u-lg-5-1			
	» 2 pure-u-1">			

Linke Datei: D:\Software, Handbücher etc\Rasp\Shaarli\Shaarli-Template\tp\default\linklist.html.ori

Rechte Datei: D:\Software, Handbücher etc\Rasp\Shaarli\Shaarli-Template\tp\default\linklist.html

(Fortsetzung)

250	<code>&lt;a href="{ \$value.real_url}" title="{ \$value.t</code>				
	<code>&gt; title}"&gt;</code>				
251	<code>&lt;i class="fa fa-link"&gt;&lt;/i&gt; { \$value.url }</code>				
252	<code>&lt;/a&gt;</code>				
253	<code>&lt;div class="linklist-item-buttons pure-u-0 p</code>	=	250	<code>&lt;div class="linklist-item-buttons pure-u-0 p</code>	
	<code>&gt; ure-u-lg-visible"&gt;</code>			<code>&gt; ure-u-lg-visible"&gt;</code>	
254	<code>&lt;a href="#" title="{ \$strFold}" class="fold</code>	<>	251	<code>&lt;a href="#" title="{ \$strFold}" class="fold</code>	
	<code>&gt; -button"&gt;&lt;i class="fa fa-chevron-up"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;</code>			<code>&gt; -button"&gt;&lt;i class="fa fa-chevron-down"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;</code>	
255	<code>&lt;/div&gt;</code>	=	252	<code>&lt;/div&gt;</code>	
256	<code>&lt;/div&gt;</code>	<>	253		
257	<code>&lt;div class="mobile-buttons pure-u-1 pure-u-lg-</code>	=	254	<code>&lt;div class="mobile-buttons pure-u-1 pure-u-lg-</code>	
	<code>&gt; 0"&gt;</code>			<code>&gt; 0"&gt;</code>	
258	<code>{if="isset(\$value.link_plugin)"}</code>		255	<code>{if="isset(\$value.link_plugin)"}</code>	
259	<code>{ \$link_plugin_counter=count(\$value.link_pl</code>		256	<code>{ \$link_plugin_counter=count(\$value.link_pl</code>	
	<code>&gt;ugin)}</code>			<code>&gt;ugin)}</code>	
260	<code>{loop="\$value.link_plugin"}</code>		257	<code>{loop="\$value.link_plugin"}</code>	
261	<code>{ \$value}</code>		258	<code>{ \$value}</code>	
262	<code>{if="\$link_plugin_counter - 1 != \$counte</code>		259	<code>{if="\$link_plugin_counter - 1 != \$counte</code>	
	<code>&gt; r"}&amp;mi ddot;{/if}</code>			<code>&gt; r"}&amp;mi ddot;{/if}</code>	